



>> Utilisation (*)

Ce gant très fin en 100% coton est l'idéal pour réaliser toutes sortes de manipulations fines en milieu sec et nécessitant une très bonne dextérité; il permet également lorsque cela est nécessaire de protéger le produit manipulé des traces de doigts, de la salissure...

Industrie électronique, orfèvrerie, photographie, imprimerie, documentaliste, archiviste, horloger, opticien, bijoutier, joaillier, restauration d'objets anciens, tapissier...

Egalement utilisable comme sous gant (froid/chaud).

>> Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage:** «à plat»; deux formes identiques sont cousues l'une contre l'autre et constitue la paume et le dos du gant. Est ensuite cousu le poignet tricot. Le produit est ainsi ambidextre.
- ✓ **Fibres:** 100% coton interlock.
- ✓ **Coloris:** naturel (écru).
- ✓ **Tailles:** 8 (femme / JE300F), 10 (homme / JE300H).
- ✓ **Conditionnement:** - carton de 300 paires
- sachet de 10 paires



En savoir plus: www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Support coton: apporte le confort d'une matière naturelle qui facilite l'absorption de la transpiration, n'irrite pas la peau.
- ✓ Poignet tricot souple et confortable pour un bon maintien du gant.
- ✓ Tricot interlock épais et de grande qualité.
- ✓ Montage ambidextre, permet l'utilisation sur la main gauche ou la main droite.
- ✓ Egalement utilisable comme sous-gant isolant (froid-chaud).



>> Conformité

Ce modèle est conforme au **Règlement (UE) 2016/425 (**)** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Produit de **catégorie I**.

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (**Module A**) prévu à l'annexe IV (**risques mineurs**).

Télécharger la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

(**) Annexe 1, Catégorie 1, a) : Agression mécanique superficielle.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety